

Double Hung Windows

Region B:

N2	Wind Classification
400Pa	Serviceability
1000Pa	Ultimate Strength
150Pa	Water Penetration

STANDARD SIZES

Availability of standard sizes subject to wind load and water penetration requirements

Region C:

Design wind pressure is calculated to 'AS/NZS 1170.2 Structural design actions – Wind action'

STUD	OPENING		660mm	960mm	1260mm	1560mm	1860mm	2160mm	2460mm	2760mm	3060mm
	FRAME SIZE	610mm	910mm	1210mm	1510mm	1810mm	2110mm	2410mm	2710mm	3010mm	
950mm	900mm										
		D0906	D0909	D0912	DD0915	DD0918	DDD0921	DDD0924	DDD0927	DDD0930	
1050mm	1000mm										
		D1006	D1009	D1012	DD1015	DD1018	DDD1021	DDD1024	DDD1027	DDD1030	
1250mm	1200mm										
		D1206	D1209	D1212	DD1215	DD1218	DDD1221	DDD1224	DDD1227	DDD1230	
1550mm	1500mm										
		D1506	D1509	DD1512	DD1515	DD1518	DDD1521	DDD1524	DDD1527	DDD1530	
1850mm	1800mm										
		D1806	D1809	DD1812	DD1815	DD1818	DDD1821	DDD1824	DDD1827		
2150mm	2100mm										
		D2106	D2109	DD2112	DD2115	DD2118	DDD2121	DDD2124	DDD2127		

Note: Double Hung Windows may be subject to local variation or regulatory requirements